

unecol

adhesive ideas



2023

KATALÓG **PRODUKTOV**
KATALOG **PRODUKTŮ**
KATALOG **PRODUKTÓW**

profesional

hobby

industry



VYROBENÉ V ŠPANIELSKU
VYROBENO VE ŠPÁNĚLSKU
WYPRODUKOWANE W HISZPANII

marox

10
ROKOV NA TRHU

PVC NEW AGE

SK

Lepidlá novej generácie na lepenie PVC potrubí v tlakových systémoch. Vhodný na použitie v systémoch pitnej vody. THF-free. 2 roky trvanlivosť. Tixotropné.

PVC NEW AGE

CZ

Lepidla nové generace pro lepení PVC potrubí v tlakových systémech. Vhodný pro použití v systémech pitné vody. THF-free. 2 roky trvanlivost. Tixotropní.

PVC NEW AGE

PL

Kleje nowej generacji do łączenia rur PVC w systemach ciśnieniowych. Można stosować w systemach wody pitnej. THF-free. Okres trwałości 2 lata. Tiksotropowy.



		EUR	CZK	PLN
2243	125 ml	3,35 €	91 Kč	17 Zł
2272	250 ml	6,49 €	176 Kč	32 Zł

CPVC

SK

CPVC lepidlo pre potrubia CPVC v systémoch s horúcou vodou. Vhodný pre potrubia do 82 ° C Doba použiteľnosti: 3 roky.

CPVC

CZ

CPVC lepidlo pro potrubí CPVC v systémech s horkou vodou. Vhodný pro potrubí do 82 ° C Doba použitelnosti: 3 roky.

CPVC

PL

Klej CPVC do rur CPVC w instalacjach z wodą gorącą. Nadaje się do rur o temp. do 82°C. Okres przechowywania: 3 lata



		EUR	CZK	PLN
cpvc	250 ml	na požiadanie	na požádání	na życzenie

CPVC PRO

SK

CPVC lepidlo pre potrubia a tvarovky v systémoch teplej vody. Na použitie v tlakových systémoch ≤ 25 barov pre Ø ≤ 110 mm a ≤ 16 barov pre Ø 110 mm ≤ 250 mm. Vhodný pre aplikácie do 95 ° C.

CPVC PRO

CZ

CPVC lepidlo pro potrubí a tvarovky v systémech teplé vody. Pro použití v tlakových systémech ≤ 25 barů pro Ø ≤ 110 mm a ≤ 16 barů pro Ø 110 mm ≤ 250 mm. Vhodný pro aplikace do 95 ° C.

CPVC PRO

PL

Klej CPVC do rur i kształtek w systemach wody cieplej. Do stosowania w systemach ciśnieniowych ≤ 25 barów dla Ø ≤ 110 mm i ≤ 16 barów dla Ø 110 mm ≤ 250 mm. Nadaje się do zastosowania w temp. do 95°C.



		EUR	CZK	PLN
cpvc_pro	250 ml	na požiadanie	na požádání	na życzenie



PVC Instant

SK

Modré gélové lepidlo pre pevné a flexibilné PVC rúrky v tlakových systémoch. Vhodné aj na použitie na ABS a bazénové príslušenstvo. VELMI RÝCHLE SCHNUTIE a TVRDNUTIE.

PVC Instant

CZ

Modré gelové lepidlo pro pevné a flexibilní PVC trubky v tlakových systémech. Vhodné i pro použití na ABS a bazénové příslušenství. VELMI RYCHLÉ SCHNUTÍ a tvrdnutí.

PVC Instant

PL

Niebieski klej żelowy do sztywnych i elastycznych rur PVC w systemach ciśnieniowych. Odpowiedni również do ABS oraz do basenów. BARDZO SZYBKIE SCHNIĘCIE i UTWARDZANIE.

		EUR	CZK	PLN
2011	250 ml	na požiadanie	na požádání	na życzenie
2053	500 ml	na požiadanie	na požádání	na życzenie



PVC Expres

SK

Extra silné lepidlo na spájanie PVC, ABS plastov, profilov, potrubí a príslušenstva.

PVC Expres

CZ

Extra silné lepidlo pro spojování PVC, ABS plastů, profilů, potrubí a příslušenství.

PVC Expres

PL

Ekstra mocny klej do łączenia profili, rur i akcesoriów z PVC oraz plastiku ABS.

		EUR	CZK	PLN
2074	125 ml	5,33 €	145 Kč	27 Zł



LEPIDLO IZOLAČNÝCH MATERIÁLOV NA POTRUBIA

SK

Kontaktné lepidlo na spájanie izolačných materiálov na potrubia (Armaflex, Climaflex, Tubex...). Lepidlo má nízku viskozitu, čo zabezpečí jednoduchú aplikáciu a rýchle zaschnutie.

LEPIDLO IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ NA POTRUBÍ

CZ

Kontaktní lepidlo na spojování izolačních materiálu na potrubí. Lepidlo má nízkou viskozitu, co zabezpečí jednoduchou aplikaci a rychle zaschnutí.

KLEJE DO MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH DO RUR

PL

Klej kontaktowy do łączenia materiałów izolacyjnych do rur (Armaflex, Climaflex, Tubex ..). Klej posiada niską lepkość, co zapewnia łatwą aplikację i szybkie schnięcie.

		EUR	CZK	PLN
3229	500 ml	7,36 €	200 Kč	37 Zł

ČISTIACI SPREJ NA PVC, MEĎ, ABC, OCEĽ

SK

Čistí a odmašťuje rôzne plastové a kovové materiály, ako je PVC, CPVC a ABS, meď, oceľ, pozinkovaná oceľ atď. Príprava materiálu pre neskoršie lepenie a zváranie.

ČISTÍCÍ SPREJ NA PVC, MEĎ, ABC, OCEĽ

CZ

Čistí a odmašťuje různé plastové a kovové materiály, jako je PVC, CPVC a ABS, měď, ocel, pozinkovaná ocel atd. Příprava materiálu pro pozdější lepení a svařování.

SPRAY CZYSZCZĄCY DO PVC, MIEDZI, ABS, STALI

PL

Czyści i odtłuszcza różne tworzywa sztuczne i materiały metalowe, takie jak PVC, CPVC oraz ABS, miedź, stal, stal ocynkowana itp. Przygotowanie materiału do klejenia i spawania.



		EUR	CZK	PLN
152	400 ml	11,15 €	303 Kč	56 Zł

ODSTRAŇOVAČ CEMENTU, MALTY

SK

Odstraňuje zvyšky po stavebných prácach, cementových, vápenatých škvrn, lepených malt. Vhodný na materiály odolné voči kyselinám, žule, bridlice, kamenine, škáre dlaždíc.

ODSTRAŇOVAČ CEMENTU, MALTY

CZ

Odstraňuje zbytky cementových a vápenných skvrn, lepených malt apod. po ukončení stavebních prací. Vhodný na materiály odolné vůči kyselinám jako např. žula, břidlice, kamenina, spáry dlaždic apod.

ŚRODEK DO USUWANIA CEMENTU, ZAPRAWY

PL

Usuwa pozostałości po pracach budowlanych, plamy po cemencie i wapnie oraz klejonych zaprawach. Nadaje się do materiałów kwasoodpornych - granitu, tufków, kamionki, fugi pływów.



		EUR	CZK	PLN
C01675	1 l	6,43 €	175 Kč	32 Zł

PROFESIONÁLNY ODSTRAŇOVAČ VÁPENATÝCH POVRCHOV

SK

Profesionálny odstraňovač vápenatých povrchov. Eliminuje vznik vodného kameňa. Vysoko koncentrovaný prípravok zabráňuje vzniku korózie a zabezpečí ochranu zariadení.

PROFESIONÁLNÍ ODSTRAŇOVAČ VÁPENATÝCH POVRCHŮ

CZ

Profesionální odstraňovač vápenatých povrchů. Eliminuje vznik vodního kamene. Vysoce koncentrovaný přípravek zabráňuje vzniku koroze a zajišťuje ochranu zařízení.

PROFESJONALNY ŚRODEK DO USUWANIA OSADÓW WAPNIA

PL

Profesjonalny preparat do usuwania osadów wapniowych wapnia. Zapobiega powstawaniu kamienia. Wysoce skoncentrowany produkt chroni przed korozją i zapewnia ochronę urządzeń.



		EUR	CZK	PLN
C01538	5 l	17,93 €	488 Kč	90 Zł



UVOĽŇOVAČ ODPADOV

SK

Eliminuje zápachy. Rýchlo rozpúšťa organické látky, ako sú vlasy, tuky, potraviny atď. **NEOBSAHUJE KYSELINU SÍROVÚ.**

UVOLŇOVAČ ODPADŮ

CZ

Eliminuje zápachy. Rychle rozpouští organické látky, jako jsou vlasy, tuky, potraviny atď. **NEOBSAHUJE KYSELINU SÍROVOU.**

ZWALNIACZ ODPADÓW DO RUR

PL

Usuwa nieprzyjemne zapachy, szybko rozpuszcza substancje organiczne, takie jak włosy, tłuszcze, żywność itp. **NIE ZAWIERA KWAŚ SIARKOWY.**

		EUR	CZK	PLN
353	1 l	4,13 €	112 Kč	21 Zł



PROFESIONÁLNY UVOĽŇOVAČ ODPADOV

SK

Profesionálny uvoľňovač odpadov je vysoko koncentrovaný prípravok určený na silne znečistené odpadové potrubia. Vhodný na použitie v domácnostiach, ako aj v školách, hoteloch, reštauráciách a priemysle.

PROFESIONÁLNÍ UVOLŇOVAČ ODPADU

CZ

Profesionální uvolňovač odpadů je vysoce koncentrovaný přípravek určený na silně znečištěné odpadní potrubí. Vhodný jak pro použití v domácnostech, tak ve školách, hotelích, restauracích a průmyslu.

PROFESJONALNY ZWALNIACZ ODPADÓW DO RUR

PL

Profesjonalny udrażniacz to wysoce skoncentrowany preparat przeznaczony do silnie zanieczyszczonych rur ściekowych. Do użytku nie tylko w gospodarstwach domowych, ale także w szkołach, hotelach, restauracjach i zakładach przemysłowych.

i **Len pre profesionálne použitie.**
Pouze pro profesionální použití.
Tylko do użytku profesjonalnego.

		EUR	CZK	PLN
301	500 ml	5,85 €	159 Kč	29 Zł



PROTIŠMYKOVÝ SPREJ

SK

Produkt je špeciálne vyrobený na zabránenie pošmyknutia v sprchových kútoch, na schodoch, na podlahách. Vytvorí silikónovú vrstvu, ktorá v spojení s vodou, zvyšuje koeficient trenia a tým znižuje riziko pošmyknutia a pádu. Odporúča sa na využitie v telocvičniach, na kúpaliskách.

PROTISKLUZOVÝ SPREJ

CZ

Produkt je speciálně navržen k zabránění uklouznutí v sprchových koutech, na schodech, podlahách apod. Vytvoří silikonovou vrstvu, která ve spojení s vodou, zvyšuje koeficient tření a tím zmenšuje riziko uklouznutí a pádu. Doporučuje se na využití v tělocvičnách, na koupalištích atd.

SPRAY ANTYPOŚLIZGOWY

PL

Produkt został specjalnie opracowany w celu zapobiegania poślizgnięciu się w kabinach prysznicowych, na schodach i na podłogach. Tworzy silikonową warstwę, która w połączeniu z wodą zwiększa współczynnik tarcia, zmniejszając w ten sposób ryzyko poślizgnięcia się i upadku. Polecany do użytku na salach gimnastycznych siłowniach i basenach.

		EUR	CZK	PLN
7900	200 ml	10,57 €	288 Kč	53 Zł
356	1 l	18,83 €	512 Kč	94 Zł

PASTA NA KONOPE INŠTALÁTÉRSKE KONOPE

SK

Pasta na konope (307, 322), konope inštalatérske (300).

PASTA NA KONOPÍ INSTALATÉRSKÉ KONOPÍ

CZ

Pasta na konopí (307, 322), konopí instalatérské (300).

PASTA DO PAKUŁÓW KONOPNYCH

PL

Pasta do pakułów konopnych do uszczelniania rur (307, 322).

PTFE PASTA

SK

Používa sa na kovové závitové spoje. Použiteľná v systémoch s pitnou vodou. Nahrádza konopné vlákno a PTFE pásky. Odoláva vibráciám a teplotným výkyvům. Certifikovaný pre plynové inštalácie podľa normy UNE EN 751-1.

PTFE PASTA

CZ

Používa sa na kovové závitové spoje. Použiteľná v systémoch s pitnou vodou. Nahrádza konopné vlákno a PTFE pásky. Odoláva vibráciám a teplotným výkyvům. Certifikované pro plynové instalace podle normy UNE EN 751-1.

PASTA PTFE

PL

Przeznaczona do metalowych połączeń gwintowych. Może być stosowana w systemach z wodą pitną. Zastępuje włókno konopne pakuły i taśmy PTFE. Odporna na vibracje i wahania temperatury. Dopuszczona do instalacji gazowych zgodnie z normą PN-EN 751-1.

STUDENÝ CHEMICKÝ ZVAR

SK

Chemické zváranie medených rúr za studena, bez nutnosti použitia spájkovania a lisovania. Vysoká odolnosť voči teplu, korózii, vibráciám, vode, plynom, olejom, uhľovodíkom, odstraňovačom náterov a väčšine ostatných chemických produktov.

STUDENÝ CHEMICKÝ SVAR

CZ

Chemické svařování měděných trubek za studena, bez nutnosti použití pájení a lisování. Vysoká odolnost vůči teplu, korozi, vibracím, vodě, plynům, olejům, uhlovodíkům, odstraňovačem nátěrů a většině ostatních chemických produktů.

SPOINA CHEMICZNA DO STOSOWANIA NA ZIMNO

PL

Chemiczne łączenie rur miedzianych na zimno, bez konieczności lutowania czy prasowania. Wysoka odporność na ciepło, korozję, vibracje, wodę, gaz, olej, węglowodór, środki do usuwania farby oraz większość innych preparatów chemicznych.



		EUR	CZK	PLN
322	400 g	6,71 €	183 Kč	34 Zł
307	150 g	4,00 €	109 Kč	20 Zł
300	80 g	3,93 €	107 Kč	20 Zł
306	200 g	4,10 €	112 Kč	21 Zł



		EUR	CZK	PLN
8637	50 ml	10,97 €	298 Kč	55 Zł

- Plniaca kapacita**
Približne 0.25mm
Pojemność napełniania
Okolo 0.25mm
- Teplotný rozsah**
-55 až + 200°C
Zakres temperatur
od -55 do +200°C
- Manipulačný čas**
2 - 5 min
Czas obróbki
2 - 5 min
- Doba tuhnutia**
1 - 3 hodiny
Czas utwardzania
1 - 3 godziny



		EUR	CZK	PLN
8642	10 ml	6,70 €	182 Kč	34 Zł

VODOTESNÝ SPREJ

SK

UNECOL Vodotesný Sprej utesňuje diery a trhliny vytvorením pružnej fólie. Odolné voči atmosférickým vplyvom. Zabraňuje úniku, hrdzaveniu a vlhkosti. Vytvorený povrch je hladký a je možné ho natrieť. Vhodný na nepravidelné povrchy v murive, betóne, dreve atď.

VODOTĚSNÝ SPREJ

CZ

UNECOL Vodotěsný Sprej utěsňuje díry a trhliny vytvořením pružné fólie. Odolné vůči atmosférickým vlivům. Zabraňuje úniku, rezivění a vlhkosti. Vytvořený povrch je hladký a je možné ho natřít. Vhodný na nepravidelné povrchy ve zdivu, betonu, dřevu atd.

SPRAY WODOODPORNY

PL

UNECOL Spray wodoodporny uszczelnia otwory i pęknięcia tworząc elastyczną powłokę foliową. Odporny na czynniki atmosferyczne. Zapobiega wyciekom, rdzy oraz wilgoci. Powstająca powłoka jest gładka i może być malowana. Nadaje się do powierzchni nieregularnych – murów, betonu, drewna itp.



		EUR	CZK	PLN
7944	500 ml	16,52 €	449 Kč	83 Zł

OPRAVA POTRUBIA BANDÁŽ

SK

Sada na opravu potrubia je rýchly, jednoduchý a nákladovo efektívny systém na opravu potrubia z PVC, kovu, ocele a medi. Vydží tlak až 10 barov. Vhodný na opravu potrubí od 3/8 "až do 1".

OPRAVA POTRUBÍ BANDÁŽ

CZ

Sada na opravu potrubí je rychlý, jednoduchý a nákladově efektivní systém na opravu potrubí z PVC, kovu, oceli a mědi. Vydří tlak až 10 barů. Vhodný na opravu potrubí od 3/8 "až do 1".

BANDAŻ NAPRAWCZY DO RUR

PL

Zestaw do naprawy rur – szybki, prosty i niedrogi system do naprawy rur z PVC, metalu, stali i miedzi. Wytrzymuje ciśnienie do 10 barów. Nadaje się do naprawy rur od 3/8" do 1".



		EUR	CZK	PLN
400	5cm x 130cm	9,47 €	258 Kč	47 Zł

OPRAVA SMALTU

SK

Prípravok na opravu škrabancov a poškodení v kúpeľni, oprava vaní, sprchových kútov. Vhodné na opravu keramiky a ďalších produktov v domácnosti. Nežltne.

OPRAVA SMALTU

CZ

Přípravek na opravu škrábanců a poškození v koupelně, oprava van, sprchových koutů apod. Vhodné i na opravu keramiky a dalších produktů v domácnosti. Nežloutne.

NAPRAWA SZKLIWA

PL

Preparat do naprawiania zadrapań i uszkodzeń w łazience, naprawa wan i kabin prysznicowych. Nadaje się do naprawy ceramiki oraz innych przedmiotów w domu. Nie żółknie.



		EUR	CZK	PLN
5160	20 ml	3,63 €	99 Kč	18 Zł

DVOJZLOŽKOVÝ TMEL 2v1

Koncentrovaný alebo dvojzložkový tmel. Mieša sa ako cesto, po vytvrdnutí je pevný ako oceľ. Tvrdne aj pod vodou. Môže sa maľovať a vŕtať.

Dvousložkový TMEL 2v1

Koncentrovaný alebo dvousložkový tmel. Míchá sa ako cesto, po vytvrdnutí je pevný ako oceľ. Tvrdne i pod vodou. Môže sa maľovať a vŕtať.

DWUSKŁADNIKOWY KIT 2w1

Skoncentrowany lub dwuskładnikowy kit. Przed aplikacją ma konsystencję ciasta, natomiast po utwardzeniu jest twardy jak stal. Utwardza się również pod wodą. Można go malować i wiercić w nim.



		EUR	CZK	PLN
8121	125 g	6,70 €	182 Kč	34 Zł

BIELÝ TMEL

SK

Biely tmel na toalety, umývadlá, vane, bidety ... Nestvrdne, je vodotesný a elastický.

BÍLÝ TMEL

CZ

Bílý tmel na toalety, umyvadla, vany, bidety ... Nestvrdne, je vodotěsný a elastický.

KIT BIAŁY

PL

Biały kit do toalet, umywalek, wan, bidetów ... Nie twardnieje, jest wodoszczelny i elastyczny.



		EUR	CZK	PLN
8115	500 ml	8,00 €	228 Kč	40 Zł

SANITÁRNY SILIKÓN

SK

Na utesnenie sklenených sprchových priečok, obkladov, vaní atď. Ideálne na použitie so sanitárnymi výrobkami. Vysoká kvalita.

SANITÁRNÍ SILIKON

CZ

Na utěsnění skleněných sprchových příček, obkladů, van atd. Ideální pro použití se sanitárními výrobky. Vysoká kvalita.

SILIKON SANITARNY

PL

Do uszczelniania szklanych przegród prysznicowych, płytek, wan itd. Idealny do użytku z urządzeniami sanitarnymi. Wysoka jakość.



		EUR	CZK	PLN
8501 (biely/bílý/biały)	300 ml	6,13 €	167 Kč	31 Zł
8502 (trasparent)	300 ml	6,13 €	167 Kč	31 Zł



HLINÍKOVÁ PÁSKA

SK

Hliníková páska na utesnenie vzduchotechnických potrubí, komínov, izolačných panelov atď. Hliníkové alebo biele prevedenie pre lakované rúry.

HLINÍKOVÁ PÁSKA

CZ

Hliníková páska na utěsnění vzduchotechnických potrubí, komínů, izolačních panelů atd. Hliníkové nebo bílé provedení pro lakované trouby.

TAŚMA ALUMINIOWA

PL

Taśma aluminiowa do uszczelniania technicznych kanatów powietrznych, kominów, paneli izolacyjnych itp. Dostępna w wersji aluminiowej lub białej do rur lakierowanych.

POLYETYLÉNOVÁ PÁSKA

SK

Polyetylénová páska na opravu potrubí z PVC, kovu, elektrických káblov.

POLYETYLÉNOVÁ PÁSKA

CZ

Polyetylenová páska na opravu potrubí z PVC, kovu, elektrických kabelů.

TAŚMA POLIETYLENOWA

PL

Taśma polietylenowa do naprawy rur z PVC, metalu oraz kabli elektrycznych.

PVC PÁSKA

SK

Používa sa na ochranu nadzemných alebo podzemných kovových potrubí a na izoláciu elektrických káblov.

PVC PÁSKA

CZ

Používá se na ochranu nadzemních nebo podzemních kovových potrubí a na izolaci elektrických kabelů.

TAŚMA PVC

PL

Służy do ochrony rur metalowych naziemnych lub podziemnych oraz do izolacji kabli elektrycznych.

		EUR	CZK	PLN
8403	10m x 5cm 50 µm	3,15 €	86 Kč	16 Zł
8499	50m x 5cm 30 µm	8,20 €	223 Kč	41 Zł



		EUR	CZK	PLN
8443	9m x 19mm	8,29 €	225 Kč	41 Zł



		EUR	CZK	PLN
8425	33m x 50mm	na požiadanie	na požádání	na życzenie

PENOVÁ PÁSKA

SK

Polyuretánová penová samolepiaca páska na izoláciu a ochranu potrubí, elektrických káblov...

PĚNOVÁ PÁSKA

CZ

Polyuretánová pěnová samolepící páska na izolaci a ochranu potrubí, elektrických kabelů...

TAŚMA PIANKOWA

PL

Samoprzylepna taśma piankowa poliuretanowa do izolacji i ochrony rur, kabli elektrycznych...



		EUR	CZK	PLN
8435	15m x 50mm	na požiadanie	na požádání	na życzenie

BUTYLOVÁ LEPIACA PÁSKA


SK

Butylová lepiaca páska na utesnenie a hydroizoláciu. Na použitie pri odkvapoch, spojoch na terasách, krytinách atď.

BUTYLOVÁ LEPICÍ PÁSKA

CZ

Butylová lepicí páska k utěsnění a hydroizolaci. Použití - okapy, spoje na terasách, krytinách atd.



TAŚMA KLEJĄCA BUTYLOWA

PL

Butylowa taśma klejąca do uszczelniania i hydroizolacji. Do stosowania w rynnach, łączeniach na tarasach, zadaszeniach itp.

		EUR	CZK	PLN
8427	10m x 100mm	33,69 €	916 Kč	168 Zł

PTFE PÁSKA

SK

Vysoko kvalitné PTFE pásy s vysokou hustotou.

PTFE PÁSKA

CZ

Vysoce kvalitní PTFE pásy s vysokou hustotou.

TAŚMA PTFE

PL

Wysokiej jakości taśmy PTFE o wysokiej gęstości.



		EUR	CZK	PLN
8438	12m x 12mm x 0,075mm 0,28g/cm³	0,37 €	10 Kč	2 Zł
8456	12 m x 12 m 0,1mm. 0,35g/cm³	0,51 €	14 Kč	3 Zł
8477	páska PTFE na plyn / Taśma PTFE do gazu 12 m x 12 m x 0,1mm. 0,70 g/m³	0,97 €	26 Kč	5 Zł



SAMOLEPIACA OPRAVNÁ PÁSKA

SK

Vodotesná páska na okamžité opravy úniku vody. Spája, lepí a utesňuje materiál v suchých alebo vlhkých podmienkach (PVC, akryl, kov, oceľ, meď, hliník, drevo, keramika, sklo, guma, kameň, stropy a strechy. Odolný voči slanej vode a teplotám (-45 °C + 90 °C). Na domáce a priemyselné použitie. Dostupné farby: čierna, biela, priehľadná.

SAMOLEPÍČÍ OPRAVNÍ PÁSKA

CZ

Vodotěsná páska na okamžité opravy úniku vody. Spojuje, lepí a utěsňuje materiál v suchých nebo vlhkých podmínkách (PVC, akryl, kov, ocel, meď, hliník, dřev, keramika, sklo, guma, kámen, stropy a střechy. Odolný vůči slané vodě a teplotám (-45 °C + 90 °C). Na domácí a průmyslové použití. Dostupné barvy: černá, bílá, průhledná.

SAMOPRZYLEPNA TAŚMA NAPRAWCZA

PL

Wodoodporna taśma do natychmiastowej naprawy wycieków wody. Łączy, skleja i uszczelnia materiał w warunkach suchych lub mokrych (PVC, akryl, metal, stal, miedź, aluminium, drewno, ceramika, szkło, guma, kamień, sufity i dachy, plastyfikowane, wodoodporne, zabrudzone i tłuste materiały). Odporny na stałą wodę i temperatury (-45 °C + 90 °C). Do użytku domowego i przemysłowego. Dostępne kolory: czarny, biały, transparentny.

ŽIARUVZDORNÝ TMEL

SK

Jednozložkový, rýchlo tvrdnúci tuhý žiaruvzdorný tmel odolný voči teplotám až do 1250 °C. Utesnite, opravte a zakryte praskliny v žiaruvzdorných materiáloch, ako aj kachle a krby. Je maľovateľný.

ŽÁRUVZDORNÝ TMEL

CZ

Jednosložkový, rychle tvrdnoucí tuhý žáruvzdorný tmel odolný vůči teplotám až do 1250 °C. Utěsněte, opravte a zakryjte praskliny v žáruvzdorných materiálech, (kamna, krby). Přetíratelný.

KIT ŽAROODPORNÝ

PL

Jednoskładnikowy, szybko utwardzalny, twardy kit odporny na temperatury aż do 1250°C. Uszczelnij, napraw i zakryj pęknięcia w materiałach żaroodpornych oraz w piecach i kominkach. Można go malować.

DETEKTOR ÚNIKU PLYNU

SK

Výrobok s povrchovo aktívnym syntetickým podkladom, ktorý rýchlo a bezpečne detekuje úniky plynu alebo stlačeného vzduchu.

DETEKTOR ÚNIKU PLYNU

CZ

Výrobek, který rychle a bezpečně detekuje úniky plynu nebo stlačeného vzduchu.

DETEKTOR WYCIEKU GAZU

PL

Produkt z powierzchniowo czynnym podkładem syntetycznym, który szybko i bezpiecznie wykrywa wycieki gazu lub sprężonego powietrza.

		EUR	CZK	PLN
7709 B (biela/bílá/biały)	1,5m x 10cm	9,60 €	261 Kč	48 Zł
7710 N (čierna/černá/czarny)	1,5m x 10cm	9,60 €	261 Kč	48 Zł
7711 T (trasparent)	1,5m x 10cm	10,50 €	286 Kč	53 Zł



		EUR	CZK	PLN
8394	310 ml	5,94 €	162 Kč	30 Zł



		EUR	CZK	PLN
7957	400 ml	8,55 €	233 Kč	43 Zł

BIELA TESNIACA HMOTA

SK

2,4 mm x 22 mm

Adhezívna biela tesniaca hmota z PVC. Na ochranu vlhkých povrchov a spojov, ideálny do kúpeľní a kuchýň.

VODEODOLNÝ, RÝCHLA A JEDNODUCHÁ APLIKÁCIA, ODOLNÝ VOČI PLESNIAM

BÍLÁ TĚSNÍCÍ HMOTA

CZ

2,4 mm x 22 mm

Adhezivní bílá těsnicí hmota z PVC. Na ochranu vlhkých povrchů a spojů, ideální do koupelen a kuchyní.

VODĚODOLNÁ, RYCHLÁ A SNADNÁ APLIKACE, ODOLNÁ VŮČI PLÍSNÍM

BIAŁY KIT USZCZELNIAJĄCY

PL

2,4 mm x 22 mm

Przylepny biały kit masa uszczelniająca z PVC. Służy do ochrony wilgotnych powierzchni i spoin, idealna do łazienek i kuchni.

WODOODPORNA, SZYBKA I PROSTA APLIKACJA ODPORNA NA POWSTAWANIE PLEŚNI



		EUR	CZK	PLN
7700	22mm x 2,4m	9,76 €	265 Kč	49 Zł

TEPELNÝ OCHRANNÝ GÉL

SK

Gél absorbuje teplo, vďaka čomu zabráňuje deformáciám a popáleninám materiálov v oblasti zvarovania. Je rozprašovateľný a gélový zároveň. Ideálne na ochranu materiálov ako sú sklo, hliník, syntetické materiály, guma, drevo atď.

TEPELNÝ OCHRANNÝ GEL

CZ

Gel absorbuje teplo, díky čemuž zabráňuje deformacím a popáleninám materiálů v oblasti svařování. Je rozprašovatelný a gelový zároveň. Ideální pro ochranu materiálů jako jsou sklo, hliník, syntetické materiály, guma, dřevo atp.

ŻEL TERMOCZRONNY

PL

Żel absorbuje ciepło, co zapobiega deformacji i przypalaniu materiałów w obszarze spawania. Może być jednocześnie natryskiwany i żelowany. Idealny do ochrony materiałów takich jak szkło, aluminium, tworzywa sztuczne, guma, drewno itp.



		EUR	CZK	PLN
174	750 ml	na požiadanie	na požádání	na życzenie

LEPIDLO NA POLYSTYRÉN

SK

Používa sa na upevnenie dosiek, soklových dosiek a izolačných materiálov z expandovaného polystyrénu. Jeho gélová konzistencia zabráňuje tečeniu alebo odkvapkávaniu produktu pri aplikácii na šikmé povrchy alebo stropy.

LEPIDLO NA POLYSTYREN

CZ

Používá se k upevnění desek, soklových desek a izolačních materiálů z expandovaného polystyrenu. Jeho gelová konzistence zabráňuje tečení nebo odkapávání produktu při aplikaci na šikmé povrchy nebo stropy.

KLEJ DO POLISTYRENU

PL

Stosowany do mocowania płyt, listew przypodłogowych i materiałów izolacyjnych ze styropianu. Jego żelowa konsystencja zapobiega spływaniu lub kapaniu produktu podczas aplikacji na pochyłonych powierzchniach lub sufitach.



		EUR	CZK	PLN
4014	1 l	17,25 €	469 Kč	86 Zł



LEPIDLO NA DREVO TRANSPARENT

SK

Rýchloschnúce biele lepidlo, po vytvrdnutí má transparentnú farbu. Jednoduchá aplikácia. Vytvorí čistý a pevný spoj.

LEPIDLO NA DŘEVO TRANSPARENT

CZ

Rychleschnoucí bílé lepidlo, po vytvrzení má transparentní barvu. Jednoduchá aplikace. Vytvoří čistý a pevný spoj.

KLEJ DO DREWNA TRANSPARENT

PL

Szybkoschnący biały klej, po utwardzeniu jest przezroczysty. Prosta aplikacja. Tworzy przejrzyste i wytrzymałe połączenie.

		EUR	CZK	PLN
5181	125 g	3,30 €	90 Kč	17 Zł
5191	250 g	5,40 €	147 Kč	27 Zł



LEPIDLO NA DREVO BIELE

SK

Ľahko nanášateľné lepidlo na báze vinylu. Na lepenie dreva, stolových alebo podobných materiálov, textilu, lepenky, korkových dosiek, papiera atď.

LEPIDLO NA DŘEVO BÍLÉ

CZ

Snadno nanositelné lepidlo na bázi vinylu. Pro lepení dřeva, stolních nebo podobných materiálů, textilu, lepenky, korkových desek, papíru atd.

KLEJ DO DREWNA BIAŁY

PL

Łatwy w aplikacji klej na bazie winylu. Do klejenia drewna, stołów lub podobnych materiałów, tekstyliów, kartonu, płyt korkowych, papieru itp.

		EUR	CZK	PLN
5128	125 g	2,07 €	56 Kč	10 Zł
5129	250 g	3,47 €	94 Kč	17 Zł



LEPIDLO NA TAPETY

SK

Lepidlo na tapety v prášku. Rýchla príprava, netvorí sa hrudky.

LEPIDLO NA TAPETY

CZ

Lepidlo na tapety v prášku. Rychlá příprava, netvoří se hrudky.

KLEJ DO TAPET

PL

Klej do tapet w proszku. Szybkie przygotowanie, bez grudek.

		EUR	CZK	PLN
1007	125 ml	2,03 €	55 Kč	10 Zł

LEPIDLO NA TVRDÉ PLASTY

SK

Lepidlo na tvrdé plasty, ktoré potrebujete spojiť medzi sebou alebo aj s inými materiálmi.

LEPIDLO NA TVRDÉ PLASTY

CZ

Lepidlo na tvrdé plasty, které potřebujete spojit mezi sebou nebo s jinými materiály.

KLEJ DO TWARDYCH TWORZYW SZTUCZNYCH

PL

Klej do łączenia twardych tworzyw sztucznych ze sobą lub z innymi materiałami.



		EUR	CZK	PLN
2209	60 ml	2,37 €	64 Kč	12 Zł

MONTÁŽNE LEPIDLO TMEL

SK

Lepí a opravuje všetky druhy materiálov. Pre profesionálne použitie, aj pre kutilov. Bez rozpúšťadiel.

MONTÁŽNÍ LEPIDLO TMEL

CZ

Lepí a opravuje všechny druhy materiálů. Pro profesionální použití, i pro kutily. Bez rozpouštědel.

KLEJ MONTAŻOWY KIT

PL

Klei i naprawia wszystkie rodzaje materiałów. Do użytku profesjonalnego oraz dla majsterkowiczów. Bez rozpuszczalników.



		EUR	CZK	PLN
8311	150 ml	4,83 €	131 Kč	24 Zł

PROFESIONÁLNE KONTAKTNÉ LEPIDLO V SPREJI

SK

Profesionálne kontaktné lepidlo na rôzne použitie v grafickom, reklamnom a modelárskom priemysle. Všestranné použitie na papier, kartón, fotky, etikety. Lepidlo je vhodné do dielne pre domácich majstrov.

PROFESIONÁLNÍ KONTAKTNÍ LEPIDLO VE SPREJI

CZ

Profesionální kontaktní lepidlo pro různé použití v grafickém, reklamním a modelářském průmyslu. Všestranné použití na papír, karton, fotky, etikety. Lepidlo je vhodné do dílny pro kutily.

PROFESJONALNY KLEJ KONTAKTOWY - SPRAY

PL

Profesjonalny klej kontaktowy do różnych zastosowań w branży graficznej, reklamowej i modelarskiej. Wszechstronne zastosowanie do papieru, kartonu, zdjęć, etykiet. Idealny do domowego warsztatu majsterkowicza.



		EUR	CZK	PLN
3207	400 ml	8,78 €	239 Kč	44 Zł



SIGNALIZAČNÁ PÁSKA

SK

Na vymedzenie voľných priestranstiev v interiéri aj exteriéri.

SIGNALIZAČNÍ PÁSKA

CZ

Na vymezení volných prostranství v interiéru i exteriéru.

TAŚMA OSTRZEGAWCZA

PL

Do zaznaczania wolnych przestrzeni wewnątrz i na zewnątrz.

		EUR	CZK	PLN
8448	200m x 70mm	7,48 €	203 Kč	37 Zł



OBOJSTRANNÁ LEPIACA PÁSKA

SK

Viacúčelová páska, ktorá prilne na všetky typy povrchov, vodorovne alebo zvisle. Vhodný pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Transparentná.

OBOUSTRANNÁ LEPICÍ PÁSKA

CZ

Víceúčelová páska, která přilne na všechny typy povrchů, vodorovně nebo svisle. Vhodná pro vnitřní i venkovní použití. Transparentní.

DWUSTRONNA TAŚMA KLEJĄCA

PL

Taśma uniwersalna przylegająca do wszystkich rodzajów powierzchni, poziomo lub pionowo. Nadaje się do użytku we wnętrzach jak i na zewnątrz. Przezroczysta.

		EUR	CZK	PLN
8426	5m x 19mm	8,45 €	230 Kč	42 Zł



BALIACA PÁSKA

SK

Baliaca páska na uzavretie balíkov. Silná.

BALICÍ PÁSKA

CZ

Balicí páska na uzavření balíků. Silná.

TAŚMA DO PAKOWANIA

PL

Taśma do pakowania do zamykania paczek. Mocna.

		EUR	CZK	PLN
8463	66m x 50mm	3,26 €	89 Kč	16 Zł
8464	66m x 50mm	3,43 €	93 Kč	17 Zł

SUPER KYANO 1401

SK

Kyanoakrylát najnovšej generácie špeciálne navrhnutý pre technické a porézne materiály, ako je papier, lepenka, koža, látka, elastoméry atď. Veľmi rýchlo tuhne. Neabsorbujú sa na časti a toleruje pohyb kusa.

SUPER KYANO 1401


CZ

Kyanoakrylát nejnovější generace speciálně navržen pro technické a porézní materiály, jako je papír, lepenka, kůže, látka, elastomery atd. Velmi rychle schne. Neabsorbují se na části a toleruje pohyb kusu.

SUPER KYANO 1401

PL

Cyanoakrylan najnowszej generacji zaprojektowany specjalnie do materiałów technicznych i porowatych, takich jak papier, tektura, skóra, tkanina, elastomery itp. Działa bardzo szybko. Nie absorbuje elementów i toleruje ich ruch.



KYANOAKRYLÁTOVÉ
LEPIDLÁ
KYANOAKRYLÁTOVÁ
LEPIDLA
KLEJE
CYJANOAKRYLOWE



		EUR	CZK	PLN
6971	20 g	3,20 €	87 Kč	16 Zł

AKTIVÁTOR NA SEKUNDOVÉ LEPIDLÁ

SK

Activátor na urýchlenie času vytvrdzovania všetkých kyanoakrylátových lepidiel. Rýchle odparovanie umožňuje lepenie krátko po aplikácii. Určený na všetky druhy materiálov vrátane plastov.

AKTIVÁTOR NA VTEŘINOVÁ LEPIDLA

CZ

Aktivátor na urychlení času vytvrzování všech kyanoakrylátových lepidel. Rychlé odpařování umožňuje lepení krátce po aplikaci. Určený na všechny druhy materiálů včetně plastů.

AKTYWATOR DO KLEJÓW BŁYSKAWICZNYCH

PL

Aktywator do przyspieszenia utwardzania wszystkich klejów cyanoakrylowych. Szybkie odparowanie umożliwia łączenie elementów zaraz po aplikacji. Przeznaczony do wszystkich rodzajów materiałów włącznie z tworzywami sztucznymi.



KYANOAKRYLÁTOVÉ
LEPIDLÁ
KYANOAKRYLÁTOVÁ
LEPIDLA
KLEJE
CYJANOAKRYLOWE

		EUR	CZK	PLN
7155	200 ml	6,12 €	166 Kč	31 Zł

SEKUNDOVÉ LEPIDLO

SK

Multifunkčné kyanoakrylátové sekundové lepidlo na plasty, kovy, gumu, kožu, drevo, keramiku.

VTEŘINOVÉ LEPIDLO

CZ

Multifunkční kyanoakrylátové vteřinové lepidlo na plasty, kovy, gumu, kůži, dřevo, keramiku.

KLEJ BŁYSKAWICZNY

PL

Wielozadaniowy cyanoakrylowy klej błyskawiczny do tworzyw sztucznych, metali, gumy, skóry, drewna, ceramiki.



		EUR	CZK	PLN
6208	3 x 1 g	2,83 €	77 Kč	14 Zł
6262	8 g	2,03 €	55 Kč	10 Zł



DISOLVENTE THF

SK

Na lepenie metakrylátových a PVC fólií. Transparentné spoje

DISOLVENTE THF

CZ

Na lepení metakrylátových a PVC fólií. Transparentní spoje.

DISOLVENTE THF

PL

Do klejenia folii z metakrylatu i PVC. Przezroczyste połączenia.



EUR

CZK

PLN

121

20 l

na požiadanie

na požádání

na życzenie



MAZIVÁ

SK

VIACÚČELOVÝ OLEJ. 7 rôznych použití. Vysoká prenikavosť. Nekoroduje kov ani gumu. Namazáva a chráni. **VIACÚČELOVÉ MAZIVÁ.** Univerzálne mazivo. Namazáva a chráni. Bez ovplyvnenia časom ani vysokými teplotami. **SILIKÓNOVÉ SPREJE.** Viacúčelová ochrana. Nemastné a bez rozpúšťadiel.

MAZIVA

CZ

VÍCEÚČELOVÝ OLEJ. 7 různých použití. Vysoká pronikavost. Nekoroduje kov ani gumu. Maže a chrání. **VÍCEÚČELOVÉ MAZIVA.** Univerzální mazivo. Maže a chrání. Bez ovlivnění časem ani vysokými teplotami. **SILIKONOVÝ SPREJ.** Víceúčelová ochrana. Nemastný a bez rozpouštědel.

SMARY

PL

OLEJ UNIWERSALNY. 7 różnych zastosowań. Wysoka przenikalność. Nie powoduje rdzewienia metalu ani gumy. Smaruje i chroni. **SMARY UNIWERSALNE.** Uniwersalny smar. Smaruje i chroni. Odporny na upływ czasu i wysokie temperatury. **SPRAY SILIKONOWY.** Uniwersalna ochrona. Beztłuszczowy i bez rozpuszczalników.



EUR

CZK

PLN

7911

400 ml

na požiadanie

na požádání

na życzenie

7904

400 ml

na požiadanie

na požádání

na życzenie

7910

400 ml

na požiadanie

na požádání

na życzenie



AEROSOLS PROTEKTORS

SK

NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ. Vysoký obsah tekutej ocele. Obnovuje a chráni. **ZINC SPRAY.** Antikorózný. Čistý zinok 98%. **REŤAZOVÁ SADA.** Dlhodobé mazanie reťazí. Vysoko príľnavý. Bezfarebný a bez zápachu.

AEROSOLS PROTEKTORS

CZ

NEREZAVĚJÍCÍ OCEĽ. Vysoký obsah tekuté oceli. Obnovuje a chrání. **ZINC SPRAY.** Antikorozivní. Čistý zinek 98%. **ŘETĚZOVÁ SADA.** Dlouhodobé mazání řetězů. Vysoce příľnavý. Bezbarvý a bez zápachu.

AEROSOLS PROTEKTORS

PL

STAL NIERDZEWNA. Wysoka zawartość płynnej stali. Odświeża i chroni. **ZINC SPRAY.** Ochrona przed rdzą. Czysty cynk 98%. **ZESTAW DO ŁAŃCUCHÓW.** Długotrwałe smarowanie łańcuchów. Wysoka przyczepność. Bezbarwny i bezwonny.



EUR

CZK

PLN

7901

400 ml

na požiadanie

na požádání

na życzenie

7913

400 ml

na požiadanie

na požádání

na życzenie

COLAS CONTRAENCOLADO

SK

Vysoko kvalitné lepidlá na povrchovú úpravu kartónov. **VI-1000 a VJ-1000** na báze STARCH. Vysoko kvalitná, rôzna viskozita pre rôzne rýchlosti strojov. **SYNTETICKÁ SCE y SCE4**. Stredne a vysoko kvalitné syntetické lepidlá. **LEPIDLO NA PENU**. Syntetické lepidlo na lepenie peny (denníky). **DIFFICULT PAPERS SPD1**. Syntetické lepidlo pre ťažké papiere a papiere s filmom.

COLAS CONTRAENCOLADO

CZ

Vysoko kvalitní lepidla na povrchovou úpravu kartonů. **VI-1000 a VJ-1000** na bázi STARCH. Vysoko kvalitní, různá viskozita pro různé rychlosti strojů. **SYNTETICKÁ SCE y SCE4**. Středně a vysoko kvalitní syntetická lepidla. **LEPIDLO NA PĚNU**. Syntetické lepidlo na lepení pěny (deníky). **DIFFICULT PAPERS SPD1**. Syntetické lepidlo pro těžké papíry a papíry s filmem.

COLAS CONTRAENCOLADO

PL

Wysokiej jakości kleje do obróbki powierzchni kartonowych. **VI-1000 i VJ-1000** na bazie STARCH. Wysoka jakość, różna lepkość dla różnych prędkości maszyny. **SYNTETYCZNA SCE i SCE4**. Kleje syntetyczne średniej i wysokiej jakości. **KLEJ DO PIANKI**. Kleje syntetyczne do klejenia pianki (dzienniki). **DIFFICULT PAPERS SPD1**. Klej syntetyczny do papierów ciężkich oraz foliowych.



		EUR	CZK	PLN
5203	1200 kg	na požiadanie	na požádání	na życzenie
5209	1200 kg	na požiadanie	na požádání	na życzenie
5202	1100 kg	na požiadanie	na požádání	na życzenie
5207	1000 kg	na požiadanie	na požádání	na życzenie

LEPIDLÁ NA SKLADACIE KRABICE

SK

BOX CLOSURE I33 e I50 Rôzne adhézne lepidlá na uzatváranie krabíc. Môže sa aplikovať pomocou valčiek alebo vstrekováním. Mikrofiltrácia. **SKLADACIE BOXY ER100**. Vysoko kvalitné lepidlo na skladacie krabice. Mikrofiltrácia. **VYSOKÁ TEPLOTA**. Lepidlá odolné voči vysokej teplote pre skladacie krabice.

LEPIDLA NA SKLÁDACÍ KRABICE

CZ

BOX CLOSURE I33 e I50 Různé adhezivní lepidla na uzavírání krabic. Může se aplikovat pomocí válečků nebo vstřikováním. Mikrofiltrace. **SKLÁDACÍ BOXY ER100**. Vysoko kvalitní lepidlo na skládací krabice. Mikrofiltrace. **VYSOKÁ TEPLOTA**. Lepidla odolná vůči vysoké teplotě pro skládací krabice.

KLEJ DO PUDEŁEK SKŁADANYCH

PL

BOX CLOSURE I33 i I50 Różne środki klejące do zamykania pudełek. Do nakładania watkami lub za pomocą pompki. Mikrofiltracja. **PUDEŁKA SKŁADANE ER100**. Klej wysokiej jakości do składanych pudełek. Mikrofiltracja. **WYSOKA TEMPERATURA**. Kleje do składanych pudełek odporne na wysokie temperatury.



		EUR	CZK	PLN
5204	26 kg	na požiadanie	na požádání	na życzenie
5206	27 kg	na požiadanie	na požádání	na życzenie
5210	25 kg	na požiadanie	na požádání	na życzenie

CELULÓZOVÉ LEPIDLO

SK

Lepidlo vo vložkách na zavesenie reklamných plagátov alebo bannerov. Odolné proti poveternostným vplyvom. Rýchla a ľahká príprava so studenou vodou, bez tvorby hrudiek.

CELULÓZOVÉ LEPIDLO

CZ

Lepidlo ve vložkách na zavěšení reklamních plakátů nebo bannerů. Odolné proti povětrnostním vlivům. Rychlá a snadná příprava se studenou vodou, bez tvorby hrudek.

KLEJ CELULOZOWY

PL

Klej w płatkach do wieszania plakatów reklamowych lub bannerów. Odporny na warunki atmosferyczne. Szybkie i łatwe przygotowanie z zimną wodą, bez grudek.



		EUR	CZK	PLN
1110	15 kg	na požiadanie	na požádání	na życzenie



ANAERÓBNE LEPIDLÁ

SK

1270 - Lepidlo na upevnenie a utesnenie kovových závitových spojov.
Určený na trvalé spoje. Vysoká pevnosť
1277 - Kovové závitové spoje s veľkými medzerami. Vysoká pevnosť.

ANAEROBNÍ LEPIDLA

CZ

1270 - Lepidlo k upevnění a utěsnění kovových závitových spojů.
Určen pro trvalé spoje. Vysoká pevnost
1277 - Kovové závitové spoje s velkými mezerami. Vysoká pevnost.

KLEJE ANAEROBOWE

PL

1270 - Klej do mocowania i uszczelniania metalowych połączeń gwintowych. Przeznaczony do połączeń trwałych.
Wysoka wytrzymałość
1277 - Metalowe połączenia gwintowane z dużymi szczelinami. Wysoka wytrzymałość.

ANAERÓBNE LEPIDLÁ

SK

1243 - Upevnenie a utesnenie závitových spojov. Stredná pevnosť.

ANAEROBNÍ LEPIDLA

CZ

1243 - Upevnění a utěsnění závitových spojů. Střední pevnost.

KLEJE ANAEROBOWE

PL

1243 - Mocowanie i uszczelnianie połączeń gwintowanych. Średnia wytrzymałość.

ANAERÓBNE LEPIDLÁ

SK

1222 - Lepidlo na zaistovanie závitov, skrutiek a pod. Nízka pevnosť

ANAEROBNÍ LEPIDLA

CZ

1222 - Lepidlo pro zajišťování závitů, šroubů a pod. Nízká pevnost

KLEJE ANAEROBOWE

PL

1222 - Klej do mocowania gwintów, śrub itp. Niska wytrzymałość.

		EUR	CZK	PLN	
8628	1277, 50ml	9,73 €	265 Kč	49 Zł	●
8687	1277, 250ml	37,54 €	1021 Kč	188 Zł	●
8616	1270, 50ml	9,49 €	258 Kč	47 Zł	●
8670	1270, 250ml	37,54 €	1021 Kč	188 Zł	●



		EUR	CZK	PLN	
8608	1243, 50ml	9,22 €	251 Kč	46 Zł	●
8649	1243, 250ml	38,14 €	1037 Kč	191 Zł	●



		EUR	CZK	PLN	
8612	1222, 50ml	9,78 €	266 Kč	49 Zł	●

ANAERÓBNE LEPIDLÁ UNECOL

Technická špecifikácia

Anaeróbne lepidlá UNECOL sú veľmi účinné, jednozložkové lepidlá, ktoré vytvrdzujú bez prítomnosti vzduchu a v prítomnosti kovových súčastí. Dodávajú sa v širokom sortimente pevností a viskozít. Sortiment anaeróbnych lepidiel UNECOL sa používa na zaistovanie závitov, utesňovanie závitov, utesňovanie potrubných a hydraulických spojov. Multifunkčné využitie v priemysle, pri výrobe áut, strojárstve. Vďaka širokému sortimentu si nájdú svoje miesto aj v domácnostiach.

UNECOL 1277 (8628, 8687)

Vysokopevnostné lepidlo na utesnenie kovových závitov s veľkými medzerami. Odolné voči teplu, vibráciám, korózii.

Doba vytvrdzovania manipulačná	15-30 min	Pevnosť v šmyku	15-25 N/mm ²
Doba vytvrdzovania funkčná	3-6 hod	Protišmykový moment - odtrhnutie	35-45
Viskozita (25 °C)	6.000 - 70.000 mPa.s	Protišmykový moment - prevládajúci	45-55
Veľkosť medzery (max)	0,30 mm	Teplotný rozsah	-55 +150°C

UNECOL 1243 (8608, 8649)

Určené na upevnenie a utesnenie závitových spojov, u ktorých sa predpokladá demontáž. Chráni spoj proti korózii a je odolný voči vibráciám.

Doba vytvrdzovania manipulačná	10-20 min	Pevnosť v šmyku	8-12 N/mm ²
Doba vytvrdzovania funkčná	1-3 hod	Protišmykový moment - odtrhnutie	14-18
Viskozita (25 °C)	1000 - 1500 mPa.s	Protišmykový moment - prevládajúci	5-8
Veľkosť medzery (max)	0,20 mm	Teplotný rozsah	-55 +150°C

UNECOL 1222 (8612)

Nízkopevnostné lepidlo na zaistovanie závitov, skrutiek a pod. Vhodný na všetky kovy. Ľahká demontáž dielov.

Doba vytvrdzovania manipulačná	15-30 min	Pevnosť v šmyku	3-5 N/mm ²
Doba vytvrdzovania funkčná	1-3 hod	Protišmykový moment - odtrhnutie	4-8
Viskozita (25 °C)	1.000 - 1.500 mPa.s	Protišmykový moment - prevládajúci	2-4
Veľkosť medzery (max)	0,20 mm	Teplotný rozsah	-50 +150°C

UNECOL 1270 (8616, 8670)

Vysokopevnostné lepidlo na upevnenie a utesnenie kovových závitov. Určený na trvalé spoje. Odolný voči vibráciám, chráni proti korózii.

Doba vytvrdzovania manipulačná	2-5 min	Pevnosť v šmyku	25-35 N/mm ²
Doba vytvrdzovania funkčná	1-3 hod	Protišmykový moment - odtrhnutie	30-35
Viskozita (25 °C)	500 - 600 mPa.s	Protišmykový moment - prevládajúci	55-70
Veľkosť medzery (max)	0,12 mm	Teplotný rozsah	-55 +150°C

ANAERÓBNÍ LEPIDLA UNECOL

Technická specifikace

Anaerobní lepidla UNECE jsou velmi účinné, jednosložková lepidla, které vytvrzují bez přítomnosti vzduchu a v přítomnosti kovových součástí. Dodávají se v širokém sortimentu pevností a viskozit. Sortiment anaerobních lepidel UNECE se používá k zajišťování závitů, utěsňování závitů, utěsňování potrubních a hydraulických spojek. Multifunkční využití v průmyslu, při výrobě aut, strojírenství. Díky širokému sortimentu si najdou své místo i v domácnostech.

UNECOL 1277 (8628, 8687)

Vysokopevnostní lepidlo pro utěsnění kovových závitů s velkými mezerami.
Odolné vůči teple, vibracím, korozi.

Doba vytvrzování manipulační	15-30 min	Pevnost ve smyku	15-25 N/mm ²
Doba vytvrzování funkční	3-6 hod	Protiskluzový moment - odtržení	35-45
Viskozita (25 °C)	6.000 - 70.000 mPa.s	Protiskluzový moment - převládající	45-55
Velikost mezery (max)	0,30 mm	Teplotní rozsah	-55 +150°C

UNECOL 1243 (8608, 8649)

Určeny k upevnění a utěsnění závitových spojí, u kterých se předpokládá demontáž.
Chrání spoj proti korozi a je odolný vůči vibracím.

Doba vytvrzování manipulační	10-20 min	Pevnost ve smyku	8-12 N/mm ²
Doba vytvrzování funkční	1-3 hod	Protiskluzový moment - odtržení	14-18
Viskozita (25 °C)	1000 - 1500 mPa.s	Protiskluzový moment - převládající	5-8
Velikost mezery (max)	0,20 mm	Teplotní rozsah	-55 +150°C

UNECOL 1222 (8612)

Nízkopevnostní lepidlo pro zajišťování závitů, šroubů a pod. Vhodný pro všechny kovy.
Lehká demontáž dílů.

Doba vytvrzování manipulační	15-30 min	Pevnost ve smyku	3-5 N/mm ²
Doba vytvrzování funkční	1-3 hod	Protiskluzový moment - odtržení	4-8
Viskozita (25 °C)	1.000 - 1.500 mPa.s	Protiskluzový moment - převládající	2-4
Velikost mezery (max)	0,20 mm	Teplotní rozsah	-50 +150°C

UNECOL 1270 (8616, 8670)

Vysokopevnostní lepidlo pro upevnění a utěsnění kovových závitů. Určen pro trvalé spoje.
Odolný vůči vibracím, chrání proti korozi.

Doba vytvrzování manipulační	2-5 min	Pevnost ve smyku	25-35 N/mm ²
Doba vytvrzování funkční	1-3 hod	Protiskluzový moment - odtržení	30-35
Viskozita (25 °C)	500 - 600 mPa.s	Protiskluzový moment - převládající	55-70
Velikost mezery (max)	0,12 mm	Teplotní rozsah	-55 +150°C

KLEJE ANAEROBOWE UNECOL

Dane techniczne

Kleje anaerobowe UNECOL to wysoce skuteczne, jednoskładnikowe kleje, które utwardzają się bez dostępu powietrza i w obecności części metalowych. Występują w szerokiej gamie wytrzymałości i lepkości. Stosowany jest asortyment klejów anaerobowych UNECOL do zabezpieczania gwintów, uszczelniania gwintów, uszczelniania rur i złączy hydraulicznych. Wielofunkcyjne zastosowanie w przemyśle, w produkcji samochodów, inżynierii. Dzięki szerokiemu asortymentowi znajdują swoje miejsce również w gospodarstwach domowych.

UNECOL 1277 (8628, 8687)

Wysokowytrzymały klej do uszczelniania metalowych gwintów z dużymi szczelinami. Odporny na ciepło, wibracje, korozję.

Czas utwardzania, manipulacja	15-30 min	Wytrzymałość na ścinanie	15-25 N/mm ²
Czas utwardzania funkcjonalny	3-6 hod	Moment antypoślizgowy - zrywanie	35-45
Lepkość (25 °C)	6.000 - 70.000 mPa.s	Moment antypoślizgowy - dominujący	45-55
Rozmiar szczeliny (maks.)	0,30 mm	Zakres temperatur	-55 +150°C

UNECOL 1243 (8608, 8649)

Przeznaczony do mocowania i uszczelniania połączeń gwintowanych przeznaczonych do demontażu. Chroni złącze przed korozją i jest odporny na wibracje.

Czas utwardzania, manipulacja	10-20 min	Wytrzymałość na ścinanie	8-12 N/mm ²
Czas utwardzania funkcjonalny	1-3 hod	Moment antypoślizgowy - zrywanie	14-18
Lepkość (25 °C)	1000 - 1500 mPa.s	Moment antypoślizgowy - dominujący	5-8
Rozmiar szczeliny (maks.)	0,20 mm	Zakres temperatur	-55 +150°C

UNECOL 1222 (8612)

Klej o niskiej wytrzymałości do zabezpieczania gwintów, śrub itp. Nadaje się do wszystkich metali. Łatwy demontaż części.

Czas utwardzania, manipulacja	15-30 min	Wytrzymałość na ścinanie	3-5 N/mm ²
Czas utwardzania funkcjonalny	1-3 hod	Moment antypoślizgowy - zrywanie	4-8
Lepkość (25 °C)	1.000 - 1.500 mPa.s	Moment antypoślizgowy - dominujący	2-4
Rozmiar szczeliny (maks.)	0,20 mm	Zakres temperatur	-50 +150°C

UNECOL 1270 (8616, 8670)

Klej o dużej wytrzymałości do mocowania i uszczelniania gwintów metalowych. Przeznaczony do trwałych połączeń. Odporny na wibracje, chroni przed korozją.

Czas utwardzania, manipulacja	2-5 min	Wytrzymałość na ścinanie	25-35 N/mm ²
Czas utwardzania funkcjonalny	1-3 hod	Moment antypoślizgowy - zrywanie	30-35
Lepkość (25 °C)	500 - 600 mPa.s	Moment antypoślizgowy - dominujący	55-70
Rozmiar szczeliny (maks.)	0,12 mm	Zakres temperatur	-55 +150°C

UNECOL KYANOAKRYLÁTOVÉ LEPIDLÁ

Technická špecifikácia

MULTIFUKČNÉ

- Vhodný na všeobecné použitie
- Lepenie v podmienkach s nízkou vlhkosťou
- Vhodné pre materiály s pasívnym povrchom, ktoré ťažšie vytvrdzujú
- Stredná viskozita

Základ	etyl
Viskozita pri 25 °C	100 mPa.s
Kapacita plnenia medzier	0,04 mm
Guma	<5 s
EPDM	5 s
Polykarbonát	25 s
PVC	7 s
Oceľ	15 s
Teplotná odolnosť	-54°C až +82°C
Pevnosť v ťahu	21 N/mm ²

OBTIAŽNE PLASTY

- Vhodný na lepenie obtiažných plastov, gumy, korku
- Lepenie v podmienkach s nízkou vlhkosťou
- Lepenie termoplastov (EPDM, polyetylénu, PTFE), ak sa použije s primerom
- Nízka viskozita

Základ	etyl
Viskozita pri 25 °C	20 mPa.s
Kapacita plnenia medzier	0,04 mm
Guma	<5 s
EPDM	5 s
Polykarbonát	25 s
PVC	7 s
Oceľ	15 s
Teplotná odolnosť	-54°C až +82°C
Pevnosť v ťahu	21 N/mm ²

EXTRA RÝCHLY

- Vhodný na lepenie plastov a gumy
- Veľmi riedke a rýchlo vytvrdzujúce
- Vhodné na materiály, kde sa vyžaduje teplotná odolnosť
- Veľmi nízka viskozita

Základ	etyl
Viskozita pri 25 °C	5 mPa.s
Kapacita plnenia medzier	0,03 mm
Guma	<5 s
EPDM	5 s
Polykarbonát	25 s
PVC	7 s
Oceľ	15 s
Teplotná odolnosť	-54°C až +82°C
Pevnosť v ťahu	21 N/mm ²

PORÉZNE MATERIÁLY

- Vhodný na lepenie kov-kov, kov-guma, kov-plast
- Veľmi dobre vyplňa póry materiálov
- Vhodný na lepenie drsných a nerovných materiálov
- Vysoká viskozita

Základ	etyl
Viskozita pri 25 °C	1500 mPa.s
Kapacita plnenia medzier	0,03 mm
Guma	5 s
EPDM	<7 s
Polykarbonát	25 s
PVC	7 s
Oceľ	15 s
Teplotná odolnosť	-30°C až +70°C
Pevnosť v ťahu	21 N/mm ²

FLEXI SPOJE

- Vhodný pre širokú škálu kovov, plastov, gumy
- Vytvára pružné spojenie, veľmi dobre odolný voči vibráciám
- Farba čierna
- Stredná doba tvrdnutia
- Stredná viskozita

Základ	etyl
Viskozita pri 25 °C	400 mPa.s
Kapacita plnenia medzier	0,12 mm
Guma	<15 s
EPDM	<20 s
Polykarbonát	35 s
PVC	
Oceľ	15 s
Teplotná odolnosť	-54°C až +82°C
Pevnosť v ťahu	21 N/mm ²

UNECOL KYANOAKRYLÁTOVÁ LEPIDLA

Technická specifikace

MULTIFUKČNÍ

- Vhodný pro všeobecné použití
- Lepení v podmínkách s nízkou vlhkostí
- Vhodné pro materiály s pasivním povrchem, které těžko vytvrzují
- Střední viskozita

Základ	etyl
Viskozita při 25 °C	100 mPa.s
Kapacita plnění mezer	0,04 mm
Guma	<5 s
EPDM	5 s
Polykarbonát	25 s
PVC	7 s
Ocel	15 s
Teplovní odolnost	-54°C až +82°C
Pevnost v tahu	21 N/mm ²

OBTÍŽNÉ PLASTY

- Vhodný pro lepení obtížných plastů, gumy, korku
- Lepení v podmínkách s nízkou vlhkostí
- Lepení termoplastů (EPDM, polyethylenu, PTFE), pokud se použije s primerem
- Nízká viskozita

Základ	etyl
Viskozita při 25 °C	20 mPa.s
Kapacita plnění mezer	0,04 mm
Guma	<5 s
EPDM	5 s
Polykarbonát	25 s
PVC	7 s
Ocel	15 s
Teplovní odolnost	-54°C až +82°C
Pevnost v tahu	21 N/mm ²

EXTRA RYCHLÝ

- Vhodný pro lepení plastů a gumy
- Velmi řídké a rychle vytvrzující
- Vhodné na materiály, kde se vyžaduje teplovní odolnost
- Velmi nízká viskozita

Základ	etyl
Viskozita při 25 °C	5 mPa.s
Kapacita plnění mezer	0,03 mm
Guma	<5 s
EPDM	5 s
Polykarbonát	25 s
PVC	7 s
Ocel	15 s
Teplovní odolnost	-54°C až +82°C
Pevnost v tahu	21 N/mm ²

PORÉZNÍ MATERIÁLY

- Vhodný pro lepení kov-kov, kov-guma, kov-plast
- Velmi dobře vyplňuje póry materiálů
- Vhodný pro lepení drsných a nerovných materiálů
- Vysoká viskozita

Základ	etyl
Viskozita při 25 °C	1500 mPa.s
Kapacita plnění mezer	0,03 mm
Guma	5 s
EPDM	<7 s
Polykarbonát	25 s
PVC	7 s
Ocel	15 s
Teplovní odolnost	-30°C až +70°C
Pevnost v tahu	21 N/mm ²

FLEXI SPOJE

- Vhodný pro širokou škálu kovů, plastů, gumy
- Vytváří pružné spojení, velmi dobře odolný vůči vibracím
- Barva černá
- Střední doba tvrdnutí
- Střední viskozita

Základ	etyl
Viskozita při 25 °C	400 mPa.s
Kapacita plnění mezer	0,12 mm
Guma	<15 s
EPDM	<20 s
Polykarbonát	35 s
PVC	
Ocel	15 s
Teplovní odolnost	-54°C až +82°C
Pevnost v tahu	21 N/mm ²

UNECOL KLEJE CYJANOAKRYLOWE

Dane techniczne

WIELOFUNKCYJNE

- Nadaje się do ogólnego użytku
- Klejenie w warunkach niskiej wilgotności
- Nadaje się do materiałów z pasywną powierzchnią, które twardnieją trudniej
- Średnia lepkość

TRUDNE TWORZYWA SZTUCZNE

- Nadaje się do klejenia trudnych tworzyw sztucznych, gumy, korka
- Klejenie w warunkach niskiej wilgotności
- Klejenie tworzyw termoplastycznych (EPDM, polietylen, PTFE) jeśli stosuje się primer
- Niska lepkość

EXTRA SZYBKI

- Nadaje się do klejenia tworzyw sztucznych i gumy
- Bardzo cienki i szybko utwardzający się
- Nadaje się do materiałów, w których wymagana jest odporność na temperaturę
- Bardzo niska lepkość

POROWATE MATERIAŁY

- Nadaje się do klejenia metalu-metalu, metalu-gumy, metalu-tworzywa sztucznego
- Bardzo dobrze wypełnia pory materiałów
- Nadaje się do klejenia szorstkich i nierównych materiałów
- Wysoka lepkość

FLEXI POŁĄCZENIA

- Nadaje się do szerokiej gamy metali, tworzyw sztucznych, gumy
- Tworzy elastyczne połączenie, bardzo dobrze odporne na wibracje
- Czarny kolor
- Średni czas utwardzania
- Średnia lepkość

Podstawa	etyl	
Lepkość w 25 °C	100 mPa.s	
Pojemność wypetnianie luk	0,04 mm	
Czas utwardzania	Guma	<5 s
	EPDM	5 s
	Poliwęglan	25 s
	PVC	7 s
	Stal	15 s
Odporność na temperaturę	-54°C aż do +82°C	
Wytrzymałość na rozciąganie	21 N/mm²	

Podstawa	etyl	
Lepkość w 25 °C	20 mPa.s	
Pojemność wypełnianie luk	0,04 mm	
Czas utwardzania	Guma	<5 s
	EPDM	5 s
	Poliwęglan	25 s
	PVC	7 s
	Stal	15 s
Odporność na temperaturę	-54°C aż do +82°C	
Wytrzymałość na rozciąganie	21 N/mm²	

Podstawa	etyl	
Lepkość w 25 °C	5 mPa.s	
Pojemność wypętnianie luk	0,03 mm	
Czas utwardzania	Guma	<5 s
	EPDM	5 s
	Poliwęglan	25 s
	PVC	7 s
	Stal	15 s
Odporność na temperaturę	-54°C aż do +82°C	
Wytrzymałość na rozciąganie	21 N/mm²	

Podstawa	etyl	
Lepkość w 25 °C	1500 mPa.s	
Pojemność wypełnianie luk	0,03 mm	
Czas utwardzania	Guma	5 s
	EPDM	<7 s
	Poliwęglan	25 s
	PVC	7 s
	Stal	15 s
Odporność na temperaturę	-30°C aż do +70°C	
Wytrzymałość na rozciąganie	21 N/mm²	

Podstawa	etyl	
Lepkość w 25 °C	400 mPa.s	
Pojemność wypełnianie luk	0,12 mm	
Czas utwardzania	Guma	<15 s
	EPDM	<20 s
	Poliwęglan	35 s
	PVC	
	Stal	15 s
Odporność na temperaturę	-54°C aż do +82°C	
Wytrzymałość na rozciąganie	21 N/mm²	

NOVINKA / NOWOŚĆ

PVC new age

LEPIDLO NA PVC + HT

- Lepidlá novej generácie na spájanie PVC potrubí v tlakových systémoch.
- Možnosť použitia v systémoch s pitnou vodou. Bez THF. Tixotropné.
- Špeciálne lepidlo pre inštalácie v bazénach a vírivých vaní.
- Ľahko sa nanáša, nekvapká ani nesteká do vnútra trubiek.

LEPIDLO NA PVC + HT

- Lepidla nové generace na spájení PVC potrubí v tlakových systémech.
- Možnost využití v systémech s pitnou vodou. Bez THF. Tixotropné.
- Speciální lepidlo pro instalace v bazénech a vířivých vanách.
- Snadno se nanáší, nekape ani nestéká dovnitř trubek.



KLEJ DO PCV + HT

- Kleje nowej generacji do łączenia rur PVC w systemach ciśnieniowych.
- Możliwość zastosowania w systemach wody pitnej. Bez THF. Tiksotropowy.
- Specjalny klej do instalacji w basenach i jacuzzi.
- Łatwy w aplikacji, nie kapie nawet nie wptywa do wnętrza rur.

Viskozita (Brookfield RVT, 20 rpm, Sp.3)	Viskozita (Brookfield RVT, 20 rpm, Sp.3)	Lepkość (Brookfield RVT, 20 rpm, Sp.3)	cca. 9.000 mPa s
Obsah pevných látok	Obsah pevných látek	Zawartość części stałych	cca. 22 %
Relatívna hustota	Relativní hustota	Gęstość względna	cca. 0.92 g/ml
Pevnosť v šmyku (1 hod. sušenia)	Pevnost v smyku (1 hod. sušení)	Wytrzymałość na ścinanie (1 godzina suszenia)	> 0,4 MPa
Pevnosť v šmyku (24 hod. sušenia)	Pevnost v smyku (24 hod. sušení)	Wytrzymałość na ścinanie (24 godziny suszenia)	> 1,5 MPa
Pevnosť v šmyku (20 dní + 4 dni sušenia)	Pevnost v smyku (20 dní + 4 dni sušení)	Wytrzymałość na ścinanie (20 dni + 4 dni suszenia)	> 7,0 MPa
Aplikačná teplota	Aplikační teplota	Temperatura aplikacji	-5 do +30°C
Prevádzková teplota	Provozní teplota	Temperatura pracy	-5 do +50°C



VODOTESNÝ SPREJ VODOTĚSNÝ SPREJ WODOSZCZELNY SPRAY



🔧 (obj. kód/kod zam.: 7944)

- Utesňuje otvory a praskliny pomocou flexibilného filmu
- Odolné voči poveternostným vplyvom
- Zabraňuje presakovaniu vody a vzniku hrdze a vlhkosti
- Po nanesení zostáva hladký a môže sa natierať
- Vynikajúce plnivo pre nepravidelné povrchy v murive, asfalte, dreve a iných drsných povrchoch
- Rýchle schnutie a vytvrdenie

POUŽITIE

Umožňuje spojenie s akýmkoľvek materiálom (PVC, oceľ, meď, olovo, atď.). Bezpečné pre pitnú vodu. Na použitie na potrubia do 1". Aplikovateľné pod vodou. Odoláva tlaku až do 30 barov a teploty až do 320 °C (pri použití s epoxidovým tmelom).

- Utěsňuje otvory a praskliny pomocí flexibilního filmu
- Odolné vůči povětrnostním vlivům
- Zabraňuje prosakování vody a vzniku rzi a vlhkosti
- Po nanesení zůstává hladký a může se natírat
- Vynikající plnivo pro nepravidelné povrchy ve zdivu, asfaltu, dřevě a jiných drsných površích
- Rychlé schnutí a vytvrzení

POUŽITÍ

Umožňuje spojení s jakýmkoliv materiálem (PVC, ocel, měď, olovo, atď.). Bezpečné pro pitnou vodu. Na použití na potrubí do 1". Použitelné pod vodou. Odolává tlaku až do 30 barů a teplotě až do 320 °C (při použití s epoxidovým tmelem).

- Wodoszczelny spray uszczelnia otwory i pęknięcia, tworząc elastyczny film
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Zapobiega wyciekom wody, rdzy i wilgoci
- Po nałożeniu pozostaje gładki i może być malowany
- Doskonały wypełniacz do nieregularnych powierzchni w murze, asfalcie, drewnie i innych szorstkich powierzchniach
- Szybkie schnięcie i utwardzenie

ZASTOSOWANIE

Umożliwia połączenie z dowolnym materiałem (PVC, stal, miedź, ołów itp.). Bezpieczny dla wody pitnej. Do stosowania na rurach do 1". Do stosowania pod wodą. Wytrzymuje ciśnienie do 30 bar i temperaturę do 320 °C (przy zastosowaniu z uszczelniaczem epoksydowym).



NÁŠ TIP: EPOXIDOVÝ TMEL – PEVNÝ AKO OCEĽ (8121)

NASZA WSKAZÓWKA: USZCZELNIACZ EPOKSYDOWY - WYTRZYMAŁOŚĆ STALI (8121)



Inovatívne riešenie
protišmykovej podložky
do kúpeľne

Inovativní řešení protiskluzové
podložky do koupelny

Innowacyjne rozwiązanie
antypoślizgowe podkładki
do łazienki

PROTIŠMYKOVÝ SPREJ PROTIŠMYKOVÝ SPREJ SPRAY ANTYPÓŚLIZGOWY

VYTVÁRA TRANSPARENTNÚ PROTIŠMYKOVÚ VRSTVU	VYTVÁŘÍ TRANSPARENTNÍ PROTISKLUZOVOU VRSTVU
ELEGANTNÝ, NERUŠIVÝ VZHĽAD	ELEGANTNÍ, NERUŠIVÝ VZHLED
CELOPLOŠNÉ RIEŠENIE	CELOPLOŠNÉ ŘEŠENÍ
BEZ BAKTÉRIÍ	BEZ BAKTERIÍ
JEDNODUCHÉ A RÝCHLE POUŽITIE	SNADNÉ A RYCHLÉ POUŽITÍ
DLHODOBÁ TRVÁCNOŠŤ	DLOUHODOBÁ TRVANLIVOST
STAJE SIĽ PRZEJRZYSTĄ WARSTWĄ ANTYPÓŚLIZGOWĄ	BEZ BAKTERII
ELEGANCKI, INTEGRUJĄCY WYGLĄD	ŁATWE I SZYBKIE STOSOWANIE
ROZWIĄZANIE KOMPLEKSOVE	DŁUGOTERMINOWA WYTRZYMAŁOŚĆ



MAROX s.r.o. SK
Klinčová 37, 821 08 Bratislava, Slovensko

www.marox.sk • www.marox.cz
www.marox.com.pl

info@marox.sk



 **Norbert Šuba**
+421 908 208 565
norbert.suba@marox.sk



 **Frederik Tóth**
+421 905 456 049
frederik.toth@marox.sk



 **Andrej Považan**
+421 910 155 556
andrej.povazan@marox.sk



 **Adam Škriniar**
+421 918 973 990
adam.skriniar@marox.sk



 **Lubomír Seman**
+420 722 477 155
lubomir.seman@marox.cz



 **Polska**
+48 50 72 96 359
info@marox.com.pl

