

Demineralizačná jednotka Demi - 14

Špecifikácie:

- Plniaca kapacita 12,5 l:
cca 24 000 litrov pri 1 °dH
cca 2 400 litrov pri 10 °dH
- Max. prietok: 400 lit. / h pri vstupnom tlaku 3-4 barov
- Max. teplota: 45 °C
- Max. plniaci tlak: 6 barov
- Pripojovací závit: DN 20 3/4 "
- Merací počítač – ppm / $\mu\text{S}/\text{cm}$, prietok, kontrolná hodnota $\mu\text{S}/\text{cm}$, celkový prietok
- Šírka: 400 mm, Výška: 490 mm
- Váha: 15 kg
- Kód: MRX023



Ilustračný obrázok

Popis produktu:

Plnitelná mobilná jednotka na výrobu demineralizovanej vody. Nepretržitý proces úpravy vody vrátane meracieho a monitorovacieho zariadenia el. vodivosti ($\mu\text{S}/\text{cm}$ / ppm). Digitálny merač vody na výstupe jednotky (prietok, výstupná vodivosť). Jednotka obsahuje dva ventily pre jednoduchú reguláciu a mixovanie vstupnej vody. Vhodná na doplňovanie uzavretých vykurovacích a chladiacich okruhov na ionexovom základe. Kontajner s polypropylenovým povlakom, 100% recyklovateľný a netoxický materiál. Vráťane prvotnej náplne.

Náhradná náplň sa dá objednať pod kódom 888 140 objem 12,5 l.

Odnímateľná hlava pre ľahkú výmenu náplne na mieste. Vstavaný by-pass na mixovanie surovej vstupnej vody.

Západ +421 908 208 565

Východ +421 905 456 049

web: www.marox.sk

e-mail: info@marox.sk