

## Demineralizační jednotka Demi - 44

### Specifikace:

- Kap. náplně 37,5 l:  
cca 72 000 litrů při 1 °dH  
cca 7 200 litrů při 10 °dH
- Max. průtok: 1 500 lit. / h při vstupním tlaku 3-4 bar
- Max. teplota: 45 °C
- Max. plnicí tlak: 6 bar
- Připojovací závit: DN 20 3/4 "
- Filtr na mechanické nečistoty 25 µm
- Měřicí počítač – ppm / µS/cm, průtok, hlídací hodnota µS/cm, celkový průtok
- Šířka: 450 mm, výška: 1400 mm
- Hmotnost: 45 kg
  
- Kód: MRX021



Ilustrační obrázek

### Popis produktu:

Plnitelná mobilní jednotka na výrobu demineralizované vody pro velkoobjemové systémy. Nepřetržitý proces úpravy vody včetně měřicího a monitorovacího zařízení el. vodivosti (µS/cm / ppm). Digitální měřič vody na výstupu jednotky (průtok, výstupní vodivost). Jednotka je osazena dvěma ventily pro snadnou regulaci a míchání vstupní vody. Vhodná na doplňování uzavřených topných a chladících okruhů na ionexovém základě. Kontejner s polypropylenovým povlakem, 100% recyklovatelný a netoxický materiál. Odnímatelná hlava pro snadnou výměnu náplně na místě. Vestavěný by-pass na mixování surové vstupní vody. Včetně prvotní náplně.

Náhradní náplň lze objednat pod kódem 888 140 objem 12,5 l.