

Demineralizačná jednotka Demi - 44

Špecifikácie:

- Kap. náplne 37,5 l:
cca 72 000 litrov pri 1 °dH
cca 7 200 litrov pri 10 °dH
- Max. prietok: 1 500 lit. / h pri vstupnom tlaku 3-4 bar
- Max. teplota: 45 °C
- Max. plniaci tlak: 6 barov
- Pripojovací závit: DN 20 3/4 "
- Filter na mechanické nečistoty 25 µm
- Merací počítač – ppm / µS/cm, prietok, kontrolná hodnota µS/cm, celkový prietok
- Šírka: 450 mm, výška: 1400 mm
- Hmotnosť: 45 kg

- Kód: MRX021



Ilustračný obrázok

Popis produktu:

Plniteľná mobilná jednotka na výrobu demineralizovanej vody pre veľkoobjemové systémy. Jednotka je vybavená dvojicou ventilov pre ľahkú reguláciu a miešanie vstupnej vody. Nepretržitý proces úpravy vody vrátane meracieho a monitorovacieho zariadenia el. vodivosti (µS/cm / ppm). Digitálny merač vody na výstupe jednotky (prietok, výstupná vodivosť). Vhodná na dopĺňovanie uzavretých vykurovacích a chladiacich okruhov na ionexovom základe. Kontajner s polypropylenovým povlakom, 100% recyklovateľný a netoxický materiál. Odnímateľná hlava pre ľahkú výmenu náplne na mieste. Vstavaný by-pass na mixovanie surovej vstupnej vody. Vrátenie prvej náplne.

Náhradnú náplň možno objednať pod kódom 888 140 objem 12,5 l.