

Demineralizačná jednotka Demi - 9

Špecifikácie:

- Plniaca kapacita 8 l:
cca 15 000 litrov pri 1°dH
cca 1 500 litrov pri 10°dH
- Max. prietok: 400 lit. / h pri vstupnom tlaku 3-4 bar
- Max. teplota: 45 °C
- Max. plniaci tlak: 6 barov
- Pripojovací závit: DN 20 3/4 "
- Merací konduktometr s LED indikátorom
- Šírka: 450 mm, Výška: 680 mm
- Váha: 10 kg

- Kód: MRX017



Ilustračný obrázok

Popis produktu:

Plnitelná mobilná jednotka na výrobu demineralizovanej vody. Jednotka obsahuje dva ventily pre ľahkú reguláciu a mixovanie vstupnej vody. Nepretržitý proces úpravy vody vrátane monitorovacieho konduktometru s LED indikátorom sledovania vyčerpania kapacity živice, prednastaveného na 100 μ S/cm. Praktický držiak pre ľahkú manipuláciu. Vhodná na dopĺňovanie uzavretých vykurovacích a chladiacich okruhov na ionexovom základe. Kontajner s polypropylenovým povlakom, 100% recyklovateľný a netoxický materiál. Vrátae prvotnej náplne.

Odnímateľná hlava pre ľahkú výmenu náplne na mieste.
Vstavaný by-pass na mixovanie surovej vstupnej vody.

Západ +421 908 208 565

Východ +421 905 456 049

web: www.marox.sk

e-mail: info@marox.sk