

## Demineralizačná jednotka Demi - 9

### Špecifikácie:

- Plniaca kapacita 8 l:  
cca 15 000 litrov pri 1°dH  
cca 1 500 litrov pri 10°dH
- Max. prietok: 400 lit. / h pri vstupnom tlaku 3-4 bar
- Max. teplota: 45 °C
- Max. plniaci tlak: 6 barov
- Pripojovací závit: DN 20 3/4 "
- Merací konduktometer s LED indikátorom
- Šírka: 450 mm, Výška: 490 mm
- Váha: 9 kg
  
- Kód: MRX018



Ilustračný obrázok

### Popis produktu:

Plnitelná mobilná jednotka na výrobu demineralizovanej vody. Jednotka obsahuje dva ventily pre ľahkú reguláciu a mixovanie vstupnej vody. Nepretržitý proces úpravy vody vrátane monitorovacieho konduktometru s LED indikátorom sledovania vyčerpania kapacity živice, prednastaveného na 100  $\mu$ S/cm. Vhodná na doplňovanie uzavretých vykurovacích a chladiacich okruhov na ionexovom základe. Kontajner s polypropylenovým povlakom, 100% recyklovateľný a netoxický materiál. Vrátae prvotnej náplne.

Odnímateľná hlava pre ľahkú výmenu náplne na mieste.  
Vstavaný by-pass na mixovanie surovej vstupnej vody.

Západ +421 908 208 565

Východ +421 905 456 049

web: [www.marox.sk](http://www.marox.sk)

e-mail: [info@marox.sk](mailto:info@marox.sk)