

## Demineralizačná jednotka Demi - 9

### Špecifikácie:

- Plniaca kapacita 8 l:  
cca 15 000 litrov pri 1°dH  
cca 1 500 litrov pri 10°dH
- Max. prietok: 400 lit. / h pri vstupnom tlaku 3-4 bar
- Max. teplota: 45 °C
- Max. plniaci tlak: 6 barov
- Pripojovací závit: DN 20 3/4 "
- Merací počítač – ppm /  $\mu$ S/cm, prietok, kontrolná hodnota  $\mu$ S/cm, celkový prietok
- Šírka: 450 mm, Výška: 680 mm
- Váha: 10 kg
  
- Kód: MRX019



Ilustračný obrázok

### Popis produktu:

Plnitelná mobilná jednotka na výrobu demineralizovanej vody. Nepretržitý proces úpravy vody vrátane meracieho a monitorovacieho zariadenia el. vodivosti ( $\mu$ S/cm / ppm). Digitálny merač vody na výstupe jednotky (prietok, výstupná vodivosť). Jednotka obsahuje dva ventily pre jednoduchú reguláciu a mixovanie vstupnej vody. Praktický držiak pre ľahkú manipuláciu. Vhodná na dopĺňovanie uzavretých vykurovacích a chladiacich okruhov na ionexovom základe. Kontajner s polypropylenovým povlakom, 100% recyklovateľný a netoxický materiál. Vrátane prvotnej náplne.

Náhradná náplň sa dá objednať pod kódom 888 140 objem 12,5 l.  
Odnímateľná hlava pre ľahkú výmenu náplne na mieste. Vstavaný by-pass na mixovanie surovej vstupnej vody.

Západ +421 908 208 565

Východ +421 905 456 049

web: [www.marox.sk](http://www.marox.sk)

e-mail: [info@marox.sk](mailto:info@marox.sk)