



KROKY






K EFEKTIVNÍMU TOPNÉMU SYSTÉMU



marox

PROFESIONÁLNÍ ÚPRAVA VODY



-  **Balení**
1 ltr
-  **Koncentrace**
1%
-  **Objem systému**
100 l
-  **Podlahová plocha**
80 m²
-  **Obj. kód**
62192

ČIŠTĚNÍ

1

FERNOX POWERFLUSHING CLEANER F5



Rychlý a efektivní pH neutrální čistič pro ústřední vytápění.



- Je kompatibilní se všemi známými značkami proplachovacích zařízení, na odstranění kalu a vodního kamene ze stávajících systémů bez ohledu na věk systému.
- 1 l čističe na 100 l systému
- Čištění 1 hodinu až 1 týden - dle znečištění systému.
- Je pH neutrální.







**PRO ODVÁPŇNĚNÍ DOPORUČUJEME
POUŽÍT FERNOX DS-40**



-  **Balení**
0,5 l / 10 l / 20 l
-  **Dávkování**
0,5%
-  **Objem systému**
100 l

-  **Podlahová plocha**
80 m²
-  **Obj. kód**
57761 (0,5 litru)
58777 (10 litrů)
62223 (20 litrů)

-  **Balení**
0,5 l
-  **Dávkování**
0,25%
-  **Objem systému**
200 l
-  **Podlahová plocha**
160 m²
-  **Obj. kód**
57551 (0,5 litru)

OCHRANA

2

FERNOX PROTECTOR F1 FERNOX BIOCID AF10

Fernox Protector F1 Inhibitor na dlouhodobou ochranu domácích ústředních topení proti vnitřní korozi a tvorbě vodního kamene. Životnost inhibitoru až DESET let. pH stabilizace vody v topení. Jedno balení 0,5 l ošetří až 100 litrů systému. Zabraňuje korozi všech běžně používaných kovů např. železných kovů, mědi a měděných slitin a hliníku. Je vhodný pro všechny typy kotlů, radiátory a potrubní soustavy.

Fernox Biocid AF10 Ochrana podlahového vytápění. Univerzální biocid k prevenci bakteriální kontaminace domácích systémů topení a systémů chlazení vody. Vhodný pro všechny typy materiálu. 0,5 l přípravku až na 200 l systému. Doporučena aplikace jednou ročně.



- Rozměr**
3/4", 1",
22mm, 28mm
- Průtok**
50l/min
- Magnet**
9000 Gauss
- Obj. kód**
62296 (3/4")
62295 (1")
62137 (22mm)
62146 (28mm)

PREVENCE

3

TOTAL FILTR FERNOX TF1

Hydro-cyklónový a magnetický filtr.

- Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty.
- Rychlé čištění filtru bez potřeby demontáže.
- Pro vertikální i horizontální potrubí.
- Ideální použití z inhibítorem Fernox Protector F1.
- Doporučený předními výrobci kotlů.
- Dodávaný včetně gulových ventilů.
- Jediněčná kombinace hydro-cyklónové a magnetické separace nečistot.

Kamco

ClearFlow CF90 II

Komerční proplachovací čerpadlo pro čištění topných systémů.

Odvápňování a dezinfekce TUV, výměníků. Čerpadla na odstranění vodního kamene a rzi. Pro rodinné domky, komerční a průmyslové systémy. Max. průtok až 150 l/min. Okamžitý zpětný tok, odolný vůči kyselinám. Teplotní odolnost do 75 °C.




 Obj. kód: CDP090F

Combimag Filtr

Magnetický proplachovací filtr.



 Obj. kód: MI039

Filtr na rychlé a snadné odstranění cirkulujících černých oxidů železa z vody, používá sílu vzácných magnetů, aby přitáhl magnetické oxidy železa během čištění.

TESTOVACÍ SADA MAXI

Testovací sada pro měření hlavních parametrů vody.



- elektronický pH metr
- elektronický konduktometr
- kapací sada na měření tvrdosti vody
- kalibrační roztoky



Obj. kód: MRX007

marox



MAROX s.r.o. SK

Klincová 37, 821 08 Bratislava



Telefon

+420 722 477 155



Email

info@marox.cz



WWW.MAROX.CZ